

ALPINE® Racing 2-T

Синтетическое масло для двухтактных двигателей (с низким выделением дыма)

Характеристики

- Синтетическое масло для двухтактных двигателей.
- Отличная защита от ржавчины, коррозии и износа.
- Прочная смазочная пленка препятствует заклиниванию и заеданию поршней.
- Уменьшает образование отложений на поршневых кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
- Обеспечивает защиту от отложений и образования свечного моста.
- Использование в системах с отдельной и смешанной смазкой.
- Безопасность для окружающей среды благодаря слабому образованию дыма.

Инструкция по применению

ALPINE Racing 2-T – синтетическое масло с малозольным составом присадок для спортивных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, установленных в автомобилях, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с отдельной или смешанной смазкой, в пропорции смешивания до 1:50.

Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Спецификации:

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Racing 2-T
Плотность при 15 °C	ASTM D7042	кг/м ³	870
Вязкость при 40 °C	ASTM D7042	мм ² /с	72,6
Температура застывания	DIN EN ISO 3016	°C	-29
Температура воспламенения	DIN EN ISO 2592	°C	138

Сентябрь 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de