

# ALPINE® 2-T

## Моторное масло для двухтактных двигателей

### Характеристики

- Моторное масло для двухтактных двигателей на нефтяной основе.
- Хорошая защита от ржавчины, коррозии и износа.
- Прочная смазочная пленка препятствует заклиниванию и заеданию поршней.
- Обеспечивает защиту от отложений и образования свечного моста.
- Использование в системах с отдельной и смешанной смазкой.
- Безопасность для окружающей среды благодаря слабому образованию дыма.

### Инструкция по применению

**ALPINE 2-T** – универсальное моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, установленных в малолитражных мотоциклах, мотороллерах и мопедах с отдельной или смешанной смазкой, в пропорции смешивания до 1:50.

**Соблюдать инструкции производителя.**

### Описание характеристик

#### Спецификации:

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FB

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE 2-T
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	кг/м <sup>3</sup>	878
Вязкость при 40 °C	DIN ISO 51562	мм <sup>2</sup> /с	76,4
Вязкость при 100 °C	DIN ISO 51562	мм <sup>2</sup> /с	9,6
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	103
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-21
Температура воспламенения PM	DIN ISO 2592	°C	192

Август 2021 г.

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.