

ALPINE® Special V 0W-30

Синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей Volvo

Характеристики

ALPINE Special V 0W-30 – синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло. Сниженная вязкость при высокой температуре и высоком срезающем усилии способствует экономии топлива при холодном пуске и при движении на короткие расстояния.

Гарантирует высочайшую степень чистоты двигателя и прекрасно защищает от износа.

Продукт подходит для использования в легковых автомобилях Volvo с самыми современными конструкциями двигателей Евро 4, 5, 6 с турбонагнетателями или без них, с непосредственным впрыском, многоклапанной или гибридной техникой.

Масло ALPINE Special V 0W-30 способствует сокращению расхода топлива и охране окружающей среды благодаря уменьшению выбросов CO₂.

Инструкция по применению

ALPINE Special V 0W-30 рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей со спецификацией VOLVO VCC 95200377.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A5/B5
- API SL

Рекомендация*:

- Volvo VCC 95200377

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Special V 0W-30
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м ³	845
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	52,5
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	9,89
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	178
Вязкость при -35°С	DIN 51 377	мПа с	5930
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	224

Апрель 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.