

ALPINE® 4T 20W-50

Минеральное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов для тяжелых условий работы

Характеристики

- Высокая степень защиты от износа.
- Очень хорошее сопротивление сдвигу.
- Оптимизированные фрикционные свойства.
- Отличное сочетание очищающих и диспергирующих свойств.
- Подходит также для масляных муфт.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Для оптимальной защиты двигателя.

Инструкция по применению

ALPINE 4T 20W-50 рекомендуется специально для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов, в том числе для эксплуатации в сложных условиях.
Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Спецификации:

- API SN
- JASO MA/MA2

| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОДЫ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ALPINE 4T 20W-50 |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Плотность при 15 °С | DIN 51 757 | кг/м ³ | 883 |
| Вязкость при 40 °С | DIN 51 562 | мм ² /с | 175 |
| Вязкость при 100 °С | DIN 51 562 | мм ² /с | 19,5 |
| Индекс вязкости (ИВ) | DIN ISO 2909 | - | 128 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °С | -21 |
| Температура вспышки СОС | DIN ISO 2592 | °С | >195 |
| Число щелочности | DIN ISO 3771 | мг КОН/г | 7,5 |

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Июнь 2018 года