

ALPINE® ATF DEXRON® VI

HC-Synthetic Automatic Transmission Fluid

Характеристики

- Очень высокий индекс вязкости
- Высокая несущая способность и очень значительное уменьшение износа
- Срок службы вдвое дольше, чем у обычной жидкости для автоматических коробок передач
- Не образует пену
- Высокая термическая стойкость
- Мягкое переключение даже при низких температурах
- Отличная вязкость при различной температуре
- Великолепная устойчивость к окислению
- Нейтральность по отношению к обычным уплотнительным материалам

Инструкция по применению

- Великолепная устойчивость к окислению
- Автомобили GM с гидравлическими КПП, начиная с 2006 года выпуска
- Автоматические автомобильные коробки передач и преобразователи крутящего момента
- Рулевые механизмы с усилителем
- Гидравлические системы

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Рекомендация*:

- DEXRON® VI
Vollständig abwärtskompatibel mit
- DEXRON® III G/H
- DEXRON® II D/E
- Aisin Warner AW-1
- Aisin Warner JWS 3324
- ATF Type 3.0 / Type 3.1
- Bentley P/N PY112995PA
- BMW/Mini ATF 3+
- BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516
- BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114
- BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B)
- Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA
- Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA
- Daimler/Mercedes MB 236.12, 236.14, 236.41
- FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP or -DSP [SP]
- GM/GMC/Opel/Saturn AW1
- GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, 88863401
- Honda/Acura DW-1
- Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1)
- Hyundai/Kia NWS-9638 T-5
- Hyundai/Kia P/N 040000C90SG
- Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV
- Jaguar/Land Rover Fluid 8432
- Land Rover P/N TYK500050, LR0022460

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

- Maserati P/N 231603
- Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL
- Mazda FZ
- Mitsubishi ATF-J3 / Dia-Queen ATF-PA
- Nissan/Infinity Matic-S
- Porsche P/N 000 043 304 00
- Saab P/N 93 165 147 –AW-1
- Shell 3353/ 134 / M-1375.4 / 12108
- SP-IV / SPH-IV / SP-IV-RR
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- Toyota/Lexus/Scion WS
- VW/Audi G 052 533, G 055 005 (-A,A2)
- VW/Audi G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6)
- ZF Lifeguardfluid 5/6

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE ATF DEXRON® VI
Плотность при 15 °С	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	841
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	29,1
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	6,0
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	161
Температура застывания	ASTM D 7346	°С	-48
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	218
Цвет	визуальный	-	красный

Июль 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de