

# ALPINE® Gear Oil 85W-140

## Масло для гипоидных передач

### Характеристики

**ALPINE Gear Oil 85W-140** изготовлено из отборных базовых масел со специально подобранной комбинацией присадок для уменьшения повреждения боковых поверхностей зубьев. Содержащиеся в трансмиссионном масле противозадирные присадки образуют на боковых поверхностях зубьев несущую нагрузку смазочную пленку, которая предупреждает задир даже при высочайшей механической нагрузке и значительно уменьшает износ от истирания. Трансмиссионное масло очень устойчиво к старению даже при высокой термической нагрузке. Хорошая текучесть при низких температурах обеспечивается высокой степенью очистки базового масла и входящими в состав фильтровальных присадок. Трансмиссионное масло содержит специальные активные вещества для предупреждения образования пены и защищает увлажненные детали машин от коррозии. Масло **ALPINE Gear Oil 85W-140** совместимо с обычными уплотнительными материалами.

### Инструкция по применению

Масло **ALPINE Gear Oil 85W-140** используется преимущественно в подвергающихся высоким нагрузкам приводных осях с гипоидным зацеплением в грузовых автомобилях.

### Описание характеристик

#### Спецификации:

- API GL-5
- MIL-L-2105 C/D

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Gear Oil 85W-140
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	910
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	415
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	27
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	86
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-18
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	225

Июнь 2018 года

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.