

ALPINE® Special F Eco 5W-20

Высокоэффективное маловязкое моторное масло для двигателей Ford

Характеристики

ALPINE Special F Eco 5W-20 – изготовленное по самой современной технологии гидрокрекинга синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло, предназначенное специально для современных двигателей EcoBoost фирмы Ford. Отличные пусковые характеристики холодного двигателя обеспечивают оптимальную надежность смазки при работе в непрогретом состоянии. Специальные присадки улучшают защиту катализатора. Гарантирует высочайшую степень чистоты двигателя и прекрасно защищает от износа. Великолепная стойкость продукта позволяет увеличить интервалы замены масла. Масло **ALPINE Special F Eco 5W-20** способствует сокращению расхода топлива на 3 % и охране окружающей среды благодаря уменьшению выбросов CO₂.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE Special F Eco 5W-20** разработано специально для новейших двигателей EcoBoost компании Ford.
Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA C5
- API SN (RC) / CF
- ILSAC GF-5

Рекомендация*:

- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C948-A/B
- Ford WSS-M2C912-A
- Ford WSS-M2C913-A/B/C
- Ford WSS-M2C925-B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Special F Eco 5W-20
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	845,8
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	44,75
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	8,27
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	162
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-42
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	226

Июль 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.