

ALPINE® RSi 5W-40

Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE® RSi 5W-40 – изготовленное по технологии гидрокрекинга синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло класса по SAE 5W-40. Синтетические компоненты и подобранная к ним инновационная присадка обеспечивают соблюдение требований современных условий применения. Значительное улучшение качества моторного масла.

ALPINE® RSi 5W-40 отличается еще более высокой износостойкостью, а также еще лучше очищает двигатель даже при увеличении интервалов замены масла. Благодаря очень низкой низкотемпературной вязкости в сочетании с надежной вязкостью при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Инструкция по применению

ALPINE® RSi 5W-40 используется в качестве высокоэффективного маловязкого моторного масла для сложных в эксплуатации двигателей. Его применение рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе, турбодвигателей, а также для двигателей с непосредственным впрыском в любых условиях эксплуатации.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Допуск:

- Допуск MB 229.5

Рекомендация*:

- BMW Longlife -01
- MB 226.5
- VW 502 00/ 505 00
- Porsche A 40
- Renault RN0700/ RN0710
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-B-025

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RSi 5W-40
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м ³	856
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	14,31
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	174
Вязкость при -30°С	DIN 51 377	мПа с	6030
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-36
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	224
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,2

Февраль 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de