

ALPINE® RSi 5W-30

Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE RSi 5W-30 – синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло класса вязкости по SAE 5W-30. Синтетические компоненты и подобранные к ним инновационные присадки обеспечивают соблюдение современных практических требований. Значительное улучшение качества моторного масла **ALPINE RSi 5W-30** является результатом еще более высокой износостойкости, улучшения чистоты двигателя даже при увеличении интервалов замены масла. Благодаря очень низкой низкотемпературной вязкости в сочетании с надежной вязкостью при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Инструкция по применению

ALPINE RSi 5W-30 используется в качестве высокоэффективного маловязкого моторного масла для сложных в эксплуатации двигателей. Его применение рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе, турбодвигателей, а также для двигателей с непосредственным впрыском в любых условиях эксплуатации.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SL / CF

Рекомендация*:

- BMW Longlife-01
- MB 229.3 / 229.5
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 502 00 / 505 00

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RSi 5W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	855
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	72,5
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	12
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	163
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-39
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	240
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	9,8

Июль 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.