

# ALPINE Longlife IV 0W-20

**Синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для VW / Audi**

## Характеристики

**ALPINE Longlife IV 0W-20** – синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для двигателей концерна VW. Специальная формула гарантирует высочайшую термическую и механическую стойкость, кроме того, этот продукт обладает низкой склонностью к испарению.

**ALPINE Longlife IV 0W-20** обеспечивает максимальную защиту от износа и имеет отличные свойства при низких температурах. Благодаря этому обеспечивается подача масла ко всем смазочным точкам и сводится к минимуму износ при холодном пуске. Кроме того, высокоэффективные диспергирующие присадки препятствуют образованию отложений на поршнях и впускных клапанах.

## Инструкция по применению

Масло **ALPINE Longlife IV 0W-20** разработано для самых современных двигателей VW и Audi, в которых требуются спецификации VW 508 00 и 509 00.

**Данный продукт не является обратно совместимым с VW 504 00 / 507 00 или другими спецификациями VW.**

## Описание характеристик

### Спецификация:

- ACEA C5

### Допуски:

- VW 508 00 / 509 00

### Рекомендация\*:

- VW TL 525 77
- Porsche C20

| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       | МЕТОДЫ       | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ  | ALPINE Longlife IV 0W-20 |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Плотность при 15 °C       | DIN 51 757   | кг/м <sup>3</sup>  | 836                      |
| Вязкость при 100 °C       | DIN 51 562   | мм <sup>2</sup> /с | 8,1                      |
| Вязкость при -35 °C (CCS) | DIN 51 562   | мм <sup>2</sup> /с | 3980                     |
| Индекс вязкости (ИВ)      | DIN ISO 2909 | -                  | 174                      |
| Температура застывания    | DIN ISO 3016 | °C                 | - 54                     |
| Температура воспламенения | DIN ISO 2592 | °C                 | 234                      |
| Общее щелочное число      | DIN ISO 3771 | мг КОН/г           | 8,0                      |
| Цвет                      | визуальный   | -                  | зеленый                  |

Сентябрь 2021 г.

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

**MITAN Mineralöl GmbH**

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033  
www.mitan-oil.de