

ALPINE® RSL 5W-30 LA

Гидрокрекинговое высокоэффективное маловязкое моторное масло для двигателей легковых автомобилей с системой нейтрализации ОГ или без нее

Характеристики

ALPINE RSL 5W-30 LA – гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAP). Базовые масла, изготовленные по самой современной технологии гидрокрекинга, и подобранные к ним совершенно новые присадки с пониженной сульфатной зольностью обеспечивают наилучшую защиту от износа и высочайшую степень чистоты двигателя. Отличные пусковые характеристики холодного двигателя обеспечивают оптимальную надежность смазки при работе в непрогретом состоянии. Масло прекрасно справляется с экстремальной нагрузкой и высокими температурами.

Масло **ALPINE RSL 5W-30 LA** можно использовать в любых условиях эксплуатации, благодаря снижению эмиссии вредных веществ оно способствует защите окружающей среды.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE RSL 5W-30 LA** разработано специально для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF), оно также полностью совместимо с катализаторами бензиновых двигателей (CAT).

ALPINE RSL 5W-30 LA продлевает срок службы систем очистки ОГ и сохраняет их функциональную пригодность.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA C2/C3
- API SN/CF

Допуск*:

- Допуск MB 229.51 / 229.52

Рекомендация*:

- VW 502 00 / 505 00 / 505 01
- GM dexos 2™
- BMW Longlife-04
- Renault RN 0700 / 0710
- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535-S3
- Ford WSS-M2C 917-A

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RSL 5W-30 LA
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м ³	854
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	70,4
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	11,9
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	167
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа с	5620
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	230

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Июль 2021 г.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de