

# ALPINE® Special F 5W-30

**Высокоэффективное маловязкое моторное масло для двигателей легковых автомобилей**

## Характеристики

**ALPINE Special F 5W-30** – изготовленное по самой современной технологии гидрокрекинга синтетическое маловязкое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей фирмы Ford. Отличные пусковые характеристики холодного двигателя обеспечивают оптимальную надежность смазки при работе в непрогретом состоянии. Благодаря специальным присадкам оно совместимо с E85 и обеспечивает лучшую защиту систем контроля токсичности выбросов. Материалы уплотнений и ремней не повреждаются. Гарантирует высочайшую степень чистоты двигателя и прекрасно защищает от износа. Великолепная стойкость продукта позволяет увеличить интервалы замены масла. Масло **ALPINE Special F 5W-30** способствует сокращению расхода топлива и охране окружающей среды благодаря уменьшению выбросов CO<sub>2</sub>.

## Инструкция по применению

Масло **ALPINE Special F 5W-30** разработано специально для двигателей Ford последнего поколения, его применение является **обязательным в 2.2 L Duratorq-TDCI (начиная с 04/2012)**. Оно также рекомендуется для большинства других дизельных двигателей (без KA 2009) и 1,9 L TDI.

## Описание характеристик

### Спецификации:

- ACEA A5/B5
- API SL

### Рекомендация\*:

- Ford WSS-M2C913-A
- Ford WSS-M2C913-B
- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-D
- Renault RN700

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Special F 5W-30
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	кг/м <sup>3</sup>	852,1
Вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	56,4
Вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	10,0
Индекс вязкости (ИВ)	ASTM D2270	-	165
Температура застывания	ASTM D5950	°C	-39

Июнь 2020 г.

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.