

ALPINE® Special R 5W-30

Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей Renault с системой нейтрализации ОГ

Характеристики

ALPINE Special R 5W-30 – изготовленное по технологии гидрокрекинга синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAP). Базовые масла, изготовленные по самой современной технологии гидрокрекинга, и подобранные к ним совершенно новые присадки с пониженной сульфатной зольностью обеспечивают наилучшую защиту от износа и высочайшую степень чистоты двигателя. Отличные пусковые характеристики холодного двигателя обеспечивают оптимальную надежность смазки при работе в непрогретом состоянии. Масло прекрасно справляется с экстремальной нагрузкой и высокими температурами. Масло **ALPINE Special R 5W-30** можно использовать в любых условиях эксплуатации, благодаря снижению эмиссии вредных веществ оно способствует защите окружающей среды.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE Special R 5W-30** разработано специально для дизельных двигателей Renault с фильтрами твердых частиц (DPF). **Не подходит для двигателя 2.2dCi / G9T! ALPINE Special R 5W-30** оптимизирует срок службы систем очистки ОГ и сохраняет их функциональную пригодность.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA C4

Рекомендация*:

- Renault RN 0720
- MB 226.51

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Special R 5W-30
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м ³	852
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	70
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	12
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	162
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа·с	5750
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-36
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	230
Число щелочности	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7,3

Июнь 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.