

# ALPINE® PD 5W-40

**Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей**

## Характеристики

**ALPINE PD 5W-40** – высокоэффективное моторное масло класса вязкости SAE 5W-40. Специально подобранные базовые масла и системы присадок обеспечивают плавность перемещения благодаря хорошей текучести при низких температурах, высокую термическую стойкость и низкую работу насоса. Поэтому масло **ALPINE PD 5W-40** положительно влияет на расход топлива.

## Инструкция по применению

Масло **ALPINE PD 5W-40** создано специально для двигателей с насосом-форсункой концерна VW. Эти очень мощные дизельные двигатели предъявляют повышенные требования к моторному маслу.

## Описание характеристик

### Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

### Рекомендация\*:

- VW 505 01
- Ford WSS-M2C 917-A

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE PD 5W-40
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	857
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	89
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	14
Вязкость при -30°С	DIN 51 377	мПа с	6200
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	162
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-48
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	220
Число щелочности	DIN ISO 3771	мг КОН/г	8,0
Сульфатная зола	DIN 51 575	г/100 г	1,15

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Май 2018 года