

ALPINE® RS 10W-60

Синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE RS 10W-60 – синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло, соответствующее самым высоким критериям мощности, для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него. Великолепная текучесть гарантирует очень хорошие пусковые характеристики холодного двигателя. Благодаря очень высокой устойчивости к высоким температурам смазочная пленка, выдерживающая предельно высокие нагрузки, сохраняется даже в самых сложных условиях эксплуатации. Эффективные присадки обеспечивают точнейшее распределение остаточных продуктов сгорания, частиц сажи и грязи в масле и в сочетании с очень высокой устойчивостью к старению гарантируют надежную защиту от образования черного шлама и отложений на поршнях и впускных клапанах. Масло **ALPINE RS 10W-60** способно выдерживать все термические и механические нагрузки и обеспечивает прекрасную защиту от износа.

Инструкция по применению

ALPINE RS 10W-60 представляет собой маловязкое масло для круглогодичного применения в двигателях легковых автомобилях при любых условиях эксплуатации и температурах, в том числе во время автомобильных гонок.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Рекомендация*:

- Ferrari
- BMW M области применения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RS 10W-60
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	кг/м ³	845
Вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	160,10
Вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	23,10
Индекс вязкости (ИВ)	ASTM D2270	-	174
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки (испытание по методу Пенского-Мартенса)	ASTM D92	°С	250

Январь 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.